

PETRONAS SELENIA TD

Kód: 1091

LEÍRÁS

Szintetikus bázisú motorolaj szívó- és turbófeltöltött vagy több szelepes közvetlen vagy közvetett befecskendezésű dízelmotorokhoz. A PETRONAS SELENIA TURBO DIESEL speciális összetétele megakadályozza az égés során keletkező széntartalmú égéstermékek által okozott olajbesűrűsödést és olajszaposodást, ami közvetlen- és elő kamrás dízelmotoroknál jelent fő problémát.



JELLEMZŐK

A PETRONAS SELENIA TURBO DIESEL rendelkezik a SELENIA termékcsalád különleges jellemzőivel, alacsony olajfogyasztás, a motor tisztántartása és maximális stabilitás magas hőmérsékleten. Garantálja:

- A könnyű hideg indítást a folyékonyságnak köszönhetően.
- A kiváló ellenállást a magas hőmérséklettől.
- A motorvédő adalékok optimális diszperzióját.

A turbófeltöltött motorokban megelőzi a dugattyú gyűrűk beragadását és az ebből eredő magas hőmérséklet és magas nyomás egyidejű hatására bekövetkező motorkopást.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A járműgyártó előírásai szerint.

Az olajcsere intervallum normál üzemi körülmények között közvetlen befecskendezésű motoroknál 20.000 km-enként, nem közvetlen befecskendezésű motoroknál 10.000 km-enként javasolt.

AJÁNLÓ

FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, INNOCENTI

MINŐSÍTÉSEK

SAE 10W-40

ACEA B3

API CF/SG

CCMC PD2

FIAT 9.55535-D2 JÓVÁHAGYÁSI REFERENCIA SZÁM Nr. F009. B99

VW 505.00

MIL-L-2104D PERFORMANCE